

FLOOD SQ33



완전무결한 플리커프리

미소닉스에서 제조하는 모든 LED 조명은 플리커 현상이 전혀 없습니다. 특별한 제어용 신호가 필요없는 PWM 방식을 완전히 배제하였습니다. 마이컴 회로에 의한 정전류+정전압 제어 기술로 어떠한 조건에서도 플리커는 발행하지 않으며 정확한 제어가 가능합니다.



DMX 512



Bi-Color



Flicker Free

SQ 33 specification

- 입력전원 : AC 220V(프리볼트) - DC 24V adaptor / (V마운트 선택사양)
- 최대출력 : 100W
- 색온도(K) : 5600K(±150K) or 3000~6200K(±150K)-색온도 조절(선택사양)
- 조도(lux) : 2400@1m / 780@2m
- 델타 UV : ±0.004
- 연색성 지수 : CRI > 95 (TYP 97)
- 라이트 앵글 : 110°
- 디밍 : 0~100% / 0~254 Step
- 제어방식 : 스텝 다이얼 - 디밍 / DMX Ch. / 색온도
- 플리커 : 플리커프리(Non PWM)
- 조명 각도조절 : 요크 / 반도어
- 제품소재 : 알루미늄, 폴리카보네이트 외
- 냉각방식 : 쿨링팬 없음 / 무소음
- 제품규격(W X H X D) mm : 2.8kg(*3.6kg)
- 제품중량(kg) : W330 X H330 X D33(*D70)
- 반도어 : 0.8kg(선택사양)

